

FICHE TECHNIQUE

- **PANIER DE DEGRILLAGE** en INOX 304L
- *PANIER DE DEGRILLAGE* pour retenue des particules dont les dimensions sont supérieures à 40mm
Hauteur: 800mm, base 500x500mm. Ouverture: 500x400mm
Hauteur 1000 mm, base 600x600mm. Ouverture 600x500mm
Cadre: • 50x25x2mm; Barreaux: • 25x25x2mm
Ecart des barreaux: 40mm; écart du mur: 40mm.
Bavette en caoutchouc nitrile, entre la cage et le mur
Anneau de levage fixé sur la barre de guidage supérieure
Dessus du panier fermé par barreaux 25x25x2
- *FOND AMOVIBLE*
Grille amovible en barreaux de 25/25, écart 40mm sur charnière et avec poignée d'ouverture
- *TUBES DE GUIDAGE:*
Tubes inox Ø42/2 pour guidage de la remontée du panier
1 fixation bas avec butée d'arrêt + 2 fixations haut écart 280mm
- *BARRES DE GUIDAGE*
Barres 50/25 soudées au dessus et à la base du panier, pour guidage sur les tubes
- *CHAINE DE LEVAGE:* en option
Inox 304L, mailles Ø 6mm
Les inox sont Brut de Nettoyage

PANIER DEGRILLEUR

en INOX

